



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Textura en aerosol de DAP® para paredes: Tipo cáscara de naranja a base de agua

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



La textura en aerosol de DAP® para paredes tipo cáscara de naranja a base de agua es un aerosol fácil de usar que proporciona una excelente igualación de texturas. Su fórmula blanca resistente al pandeo tiene una fuerte adherencia a la pared, se puede pintar y no requiere de imprimación. El gatillo de agarre ofrece un control manual total para un rociado ergonómico. Tiempo de secado rápido de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada. Uso en interior/exterior.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 20 oz (567 g)	Blanco	7079850015

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ajustable para una excelente igualación de texturas
- Tiempo de preparación de la pintura de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada
- Fuerte adherencia - fórmula resistente al pandeo
- Textura e imprimación en un solo paso
- Gatillo de agarre de control
- Poco olor
- Limpieza fácil con agua

### USOS SUGERIDOS

#### UTILICE PARA LA REPARACIÓN DE SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PARA MEJORES RESULTADOS

- IMPORTANTE:** Agite bien antes y con frecuencia durante el rociado
- Cubra las áreas circundantes para proteger del rociado
  - Aplique a temperaturas superiores a 40°F (4° C)
  - Dispense una ráfaga rápida sobre un material de desecho para activar la presión
  - Practique aplicando sobre un material de desecho antes de aplicar
  - Rocíe haciendo ráfagas intermitentes
  - Almacene alejado del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40°F a 90° F (4° C a 32° C)
  - La fórmula de la textura incluye imprimación para la adhesión a paredes y pintura; sin embargo, el fabricante de la pintura aún puede requerir el uso de una imprimación y/o dos capas, dependiendo de la aplicación y el brillo.

## APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente firme y sin materiales extraños. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol.

### Aplicación del producto

1. **AGITE** enérgicamente el envase de lata boca abajo durante más de un minuto después de oír que la canica mezcladora se mueve libremente en el envase de lata.
2. **QUITE** la pestaña de seguridad superior tirando de la pestaña desde el frente hacia la parte superior de la boquilla. Esta pestaña de seguridad no es reutilizable y debe romperse.  
**IMPORTANTE:** Dispense una ráfaga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie.
3. **AJUSTE** la textura: para una textura media a espesa, rocíe sin el inserto de pajilla. Para una textura más espesa, superponga los rociados de textura. Ajuste la distancia a la pared. Para obtener una textura más fina, inserte firmemente la pajilla en la punta de la boquilla.  
**IMPORTANTE:** Practique sobre un material para desechar antes de aplicar a la pared.
4. **ROCÍE** manteniendo el envase de lata de 12 a 18 pulgadas de distancia de la superficie, con ráfagas intermitentes. Para un difuminado óptimo, utilice diferentes movimientos de pasadas, como arriba y abajo, o de izquierda a derecha. Aplique la textura en pasadas superpuestas para evitar vacíos o zonas irregulares. Si no queda satisfecho, raspe y vuelva a aplicar. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que se use el equipo de seguridad adecuado.
5. **PARA PINTAR:** Permita que la textura seque por 30 minutos antes de pintarla. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores, utilice una pintura para exteriores.
6. **LIMPIE** la pajilla, la boquilla, las herramientas y el área con una toalla y agua tibia. Asegúrese de eliminar cualquier acumulación de textura de la punta/boquilla para evitar que el material se seque en la boquilla. Invierta el envase de lata apuntando la parte superior hacia abajo. Rocíe una ráfaga rápida sobre una superficie desechable hasta que la textura se limpie de la punta.
7. **ALMACENE** a temperatura ambiente, evite el frío o el calor extremos.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

<b>Propiedades físicas típicas cuando el material no está curado</b>	
Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base de polímero	Látex acrílico
Porcentaje de sólidos por peso	54.6%
Densidad (lb por galón)	11.2
Olor	Poco olor
Limpieza	Agua
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	Fino hasta 100 pies cuadrados Medio hasta 70 pies cuadrados Grueso hasta 55 pies cuadrados
<b>Propiedades de la aplicación típica</b>	
Rango de temperatura para la aplicación	Mejor entre 65°F- 80°F (18°C - 27°C)
<b>Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado</b>	
Rango de temperatura de servicio	Por encima de 40°F (4°C)

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

El material no curado se puede limpiar con agua. El exceso de material curado se puede raspar o lijar.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA LIMITADA

**Garantía limitada:** Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o consecuentes.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200 Baltimore, Maryland

21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en “Ask

the Expert” (Pregúntele al experto) **Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u

[orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**